

## Gemeinde March

### Prüfergebnisse 2020

Probenahmestelle: HB Scheibenbuck  
 Probenahmedatum: 29.09.2020

Parameter:	Einheit	Ergebnis	Grenzwerte nach TrinkwV	Methode
Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	<b>340</b>	2790	DIN EN 27888(C8)
pH-Wert	--	<b>8,10</b>	6,5 - 9,5	DIN EN 38 404-C5
Calcitlösekapazität	mg/l	<b>&lt; 0,1</b>	5,0	DIN 38 404-C10
Calcitabscheidekapazität	mg/l	<b>0,3</b>	--	DIN 38 404-C10
Ammonium	mg/l	<b>&lt; 0,01</b>	0,5	DIN 38 406-E5
Kalium	mg/l	<b>1,5</b>	--	DIN EN ISO 11885(E22)
Calcium	mg/l	<b>32,9</b>	--	DIN EN ISO 11885(E22)
Magnesium	mg/l	<b>11,1</b>	--	DIN EN ISO 11885(E22)
Natrium	mg/l	<b>11,8</b>	200	DIN EN ISO 11885(E22)
Sulfat	mg/l	<b>34,2</b>	250	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Chlorid	mg/l	<b>25,1</b>	250	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Nitrat	mg/l	<b>10,6</b>	50	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	<b>1,68</b>	--	DIN 38 409-H7
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	<b>0,13</b>	--	DIN 38 409-H7
Gesamthärte	°dH	<b>7,2</b>	--	berechnet
Gesamthärte	mmol CaO/l	<b>1,29</b>	--	berechnet
Koloniezahl bei 22 °C	KBE/1ml	<b>2</b>	100	TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl bei 36 °C	KBE/1ml	<b>2</b>	100	TrinkwV §15 Absatz (1c)
Escherichia coli	KBE/100 ml	<b>0</b>	0	DIN EN ISO 9308-1 (K12)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	<b>0</b>	0	DIN EN ISO 9308-1 (K12)
Enterokokken	KBE/100 ml	<b>0</b>	0	DIN EN ISO 7899-2 (K15)
Härtebereich	--	<b>weich</b>	--	--

KBE: Koloniebildende Einheiten

### Beurteilung nach der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001:

Die Wasserprobe (Härtebereich: weich) ist calcitgesättigt. Die Wasserprobe ist aus chemischer und bakteriologischer Sicht nicht zu beanstanden.

IFU GmbH Gewerbliches Institut  
 für Fragen des Umweltschutzes

.....  
 Dr. Alexander Scholz  
 Technischer Leiter